

GammaFloor PVC Pegado

GammaFloor Standard SPC Click

GammaFloor Premium SPC Click



Equipo de limpieza manual

Mopa con gamuza de microfibra desechable



Equipo de barrido húmedo

Mopa flexible preferiblemente equipada con gamuza antiestática y/o preimpregnada de líquido detergente



Equipo de limpieza de vapor

Seguir las instrucciones del fabricante del equipo



Equipo de limpieza mecánica

Autofregadora, "rotocleaner", o fregadora de un disco



Disco de limpieza mecánica

Discos de colores de 3M (o equivalente)



En productos con sistema Clic, no se debe permitir que el agua quede sobre la superficie.

	Equipo usado	Productos de limpieza	Método de limpieza
Primer uso			
Limpieza mecánica	o si está muy sucio	Detergente alcalino	• Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 300-450 rpm (con aspiración de agua)
Limpieza diaria			
Limpieza manual		Detergente neutro	• Barrido en húmedo • Fregado manual con mopa plana • Aclarado
Limpieza mecánica	o verde claro	Detergente neutro	• Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 300-450 rpm (con aspiración de agua)
			• Limpieza al vapor
Limpieza en profundidad			
Limpieza mecánica	o verde claro	Detergente alcalino	• Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 300-450 rpm (con aspiración de agua)

*Estas instrucciones de limpieza tienen que ser adaptadas dependiendo del tráfico y la localización del área.

En el caso de limpieza manual y para ofrecer los mejores resultados en cuanto a higiene y aspecto, GammaFloor recomienda el uso de detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante (completa aplicación y limpieza de toda la superficie del suelo).

TRUCOS Y CONSEJOS PARA ELIMINACIÓN DE MANCHAS

Óxido

Aplicar un producto anti-óxido o bien ácido oxálico. Aclarar completamente.

Grasa alimenticia/pintura/tinta de bolígrafo/tinta de rotulador/grasa

Aplicar un disolvente como White Spirit. Frotar con el producto sin disolver y aclarar con agua abundante.